

Qubo Mini COB / HP

Projektor do montażu na zewnątrz na elewacji / słupie / ścianie / w ogrodzie.

Posiada uchwyt mocujący w kształcie litery U umożliwiającym regulację w zakresie 90°/40°.

Obudowa i głowica z odlewanej ciśnieniowo aluminium, niezawierającego miedzi, fosfo-chromowane i powlekane proszkowo poliestrem. Klosz szklany hartowany, odporny na wstrząsy termiczne i statyczne, formowana silikonowa uszczelka i śruby ze stali nierdzewnej. Wbudowany zasilacz LED 220-240V 50-60Hz. Na życzenie wersja Dali – za dopłatą.

Dla oprawy 10W Mini COB: moduł LED 1 COB CREE CXB 1310. Waga 1,30 kg.

Dla oprawy 8W Mini HP: moduł LED 1 CREE XHP 35. Waga 1,30 kg.

Stopień protekcji IP66, IK10. 5 lat gwarancji.

Dla mocy 10W: z diodą 1 X LED wysokiej mocy COB CREE CXB 1310 LED: 3000K; 14°-1100lm, 35°-1060lm, 55°-1000lm; 4000K: 14°-1200lm, 35°-1140lm, 55°-1083lm.

Dla mocy 8W: z diodą 1 X LED wysokiej mocy COB CREE XHP 35 LED: 3000K; 4°-690lm, 10°-662lm, 28°-642lm; 4000K: 4°-703lm, 10°-676lm, 28°-656lm.

Kolory powłok: szary RAL 9006, antracyt szary RAL 7016, czarny mat – na życzenie.

W zestawie 1m kabel zasilający .




Opcje

Szpilka



Filtr plaster miodu



Ośłona przeciwodblaskowa



Pas do montażu na drzewo



Dalsze szczegóły i ewentualne pytania :

Biuro Techniczno-Handlowe TECHNOLIGHT

ul. Czarnieckiego 32 - 42-218 Częstochowa

e-mail: biuro@technolight.pl - tel. 34 / 367 16 75